



Gulvkatalog 2022 til bolig og erhverv

Salgs- og leveringsbetingelser

Fragt-/ekspeditionsomkostninger

Alle varer sendes franco, men ved mindre ordrer beregnes et fragt-/ekspeditionsgebyr, der p.t. udgør:

Ved ordrer fra 0 - 2.000 kr. Kr. 275,00 + moms

Betaling

Hvor ikke andet er aftalt	Netto kontant
Efter aftale med bogholderiet	10 dage ÷ 2%
- eller	30 dage netto

Yderligere kredit kun efter aftale med bogholderiet. Efter forfaldsdato vil der blive påført renter af det forfaldne beløb.

Reklamationer

Reklamationer skal ske inden varerne forarbejdes og tages i brug, og senest 8 dage efter varens modtagelse. Omkostninger i forbindelse med pålægning og anden forarbejdning, eller forsinket fremkomst af varer, dækkes ikke. Det påhviler forhandleren at kontrollere varerne for fejl og mangler, inden de forarbejdes.

Returnering

Returvarer modtages kun efter forudgående aftale og kun i hele kartoner eller ruller. Fakturadato og -nr. skal oplyses. Returvarer skal være afsendt franco. Specielt hjemtagne varer tages ikke retur. Returvarer skal være forsvarligt emballeret, og tæpper skal være oprullet på rør i fuld bredde. Kreditering sker til fakturapris, evt. med fradrag efter vurdering.

Forbehold

Leveringsmulighed og mellemsalg forbeholdes. Varer der ikke er lagervarer, faktureres til leveringsdagens pris og med forbehold af kursændringer. Prisrettelser kan ske uden forudgående varsel.

Alle priser er excl. moms.

Transportskader

Alle varer fra vore lagre afsendes for købers risiko. Evt. transportskader skal af modtageren anmeldes til den, som har transporteret godset.

Indholdsfortegnelse

A

Afdækningspap 59
Ardex..... 50-56

C

Comet 28

D

Dobbeltklæbende tape 58

G

Galaxy..... 31
Græs18-19

J

Jupiter 30-31

K

Knivblade 64
Knivetui..... 64
Kontorstoleunderlag 59

L

Limspray..... 58
Linolium 34-35
Luvsaks..... 64

M

Mars 32-33
Meltex akustikgulv, 7,5 mm..... 40
Meltex FirmFit akustikgulv, 5 mm 42
Meltex Dryback, 3 mm..... 47
Merkur 24
Metalprofiler 60-62
Måtter..... 21

N

Nålefilt.....16-17

O

Orientering om tæppefibre..... 6

P

Pletvæskema 15
Primer..... 51
PVC-frit klikgulv..... 38-39

R

Rengøringsguide..... 48
Rengøringsmidler 49

S

Sandlister 63
Saturn..... 26
Selvklæbende metalprofiler 61
Spartler..... 65
Svejsepasta 35
Sisal 20

T

Tæpper, rulle- og skæreprogram .. 7
Tæppefliser..... 13

U

Udlejningsværktøj..... 66
Underlag..... 59

V

Venus..... 30
Vinyl..... 22-33
Værktøj 64-65



NYT! **2 nye planker og 2 nye fliser**
– se akustikgulve side 40



Tæpper

Tæpper har mange fordele, og kan være med til at transformere et almindeligt hjem, til et hjem, der matcher din stil. Det er fantastisk at træde ud på et blødt tæppe efter du lige er stået op, eller hvis du lige er kommet hjem fra en lang arbejdsdag, og har smidt skoene...

Tæpper med plet-væk garanti

Det er et godt valg af tæpper. De er fremstillet af en ny type polypropylene fibre, som har en hel række hidtil usete fordele, som f.eks. meget stor slidstyrke, meget ringe falmningstendens og så den store fordel, at det næsten ikke opsuger væske. Det bevirker, at hvis uheldet endelig er ude, og man spilder ét eller andet på tæppet, kan det i de allerfleste tilfælde suges op uden at efterlade sig spor.



5 års PLET-VÆK garanti

Meltex yder 5 års PLET-VÆK garanti på alle tæpper.

Er man imidlertid uheldig og taber/spilder noget på tæppet, som ikke umiddelbart kan suges op, skal man forsøge at fjerne pletten selv inden forhandleren kontaktes.

Se vores guide til hvordan forskellige typer af pletter fjernes i vores pletfjerningsguiden side 14-15.

Vævemetode

TUFTNING

Tuftning er den mest brugte metode til fremstilling af heldækningstæpper. Ved tuftning trådes garnet gennem hver sin nål, som sidder i en nålebom med tusindvis af nåle.


Nålebommen syr garnet gennem en bundvæv, der hele tiden bevæger sig med en hastighed af ca. 3 m/min.

På tæppets bagside lægger man bagefter et lag latex, filt eller gummi for at binde luvgarnene fast i bundvævet.

»Gauge«

Gauge er et udtryk for vævetætheden i tuftede tæpper, der udtrykkes i brøker, og de mest brugte er nok 5/32, som mange Berbere er vævet i, og 1/8 og 1/10, som bruges meget til trykte tæpper, objektæpper o.l. - De står for: D.v.s. at der i et tæppe som angives som f.eks. 5/32, skal være 25 løkkerækker (nopper) pr. 10 cm. Det er altså ikke noget egentligt kvalitetsbegreb, da det afhænger af så mange andre ting, bl.a. fibrenes kvalitet, luvhøjde, tæppeart o.m.a.

- 5/8 = 6,3 nåle pr. 10 cm
- 5/16 = 12,6 nåle pr. 10 cm
- 1/4 = 15,8 nåle pr. 10 cm
- 5/32 = 25,0 nåle pr. 10 cm
- 1/8 = 31,5 nåle pr. 10 cm
- 1/10 = 39,5 nåle pr. 10 cm
- 5/64 = 50,0 nåle pr. 10 cm
- 1/16 = 63,0 nåle pr. 10 cm



Typer af tæppefibre

Naturfibre

Indenfor naturfibre har vi to kategorier, nemlig vækstfibre og dyrefibre, eller vegetabiliske og animalske fibre. Vækstfibre er: Frøhår - Stilkefibre - Bladfibre - Frugtfibre, d.v.s. bomuld, jute, sisal, hør og kokos. Dyrefibre er: Uld og silke.

Uld

Den mest kendte naturfiber er nok uld. Uldens kvalitet kan variere meget, men er den førsteklases, så er uld en meget god fiber til fremstilling af tæpper. Den har gode slid- og spændstegenskaber og bevarer sit smukke udseende i mange år. Uld har dog en mindre ulempe: den absorberer hele 16% fugt, d.v.s. uld er meget ømfindtlig for pletter. Pletter trænger ind bag skællene på fibren, som derfor er meget vanskelig at gøre ren.

Kunstfibre

Den første kunstfiber som blev udviklet, går helt tilbage til 1888. Den var baseret på viscoserayon. Viscosefibren fremstilles hovedsagelig af træmasse. Efter der er kommet nye og bedre fibre på markedet, forsvinder den mere og mere ud af tæppeproduktionen. Den har en fugtoptagningsevne på 11%, der gør den ømfindtlig overfor pletter. Spændst- og slidegenskaberne er ringe, og et rayontæppe får efter en tids brug et trist og kedeligt udseende.

Viscoserayon forhandles under navnene: **EVLAN, VINCEL** og **SUPRALAN**.

Syntetfibre

Syntetfibre kan deles op i: **POLYAMID, POLYACRYL, POLYESTER** og **POLYPROPYLEN**.

POLYAMID (Nylon)

Den første syntetfiber var polyamid, eller nylon som den kaldes i daglig tale. Den fremstilles af olie ved hjælp af forskellige raffineringsprocesser. Den kan fremstilles på to forskellige måder, og man taler så om polyamid 6 og polyamid 6.6.

Polyamid er den mest slidstærke fiber som findes. Den har en god spændstighed og lav fugtoptagningsevne, kun ca. 4%.

De fleste problemer med statisk elektricitet er efterhånden overvundet, specielt i dem vi kalder 2. generationsfibre.

Forhandles under navnene:

PERLON, ENKALON, CELON, BLUE C, CUMULOF, BRI-NYLON, CADON, ANTRON, ENKASTAT, TIMBRELL.

Også inden for polyamidfibrene foregår der til stadighed forskning, med henblik på, at forbedre disse fibre yderligere. Det sidste nye inden for disse fibre er IMPREL-CR. Denne fiber har, i kraft af, at den er dysefarvet, nogle helt nye fortrin fremfor andre polyamidfibre. Blandt meget andet en meget høj farve- og lysægtehed, og så den fordel, at den kan behandles ligesom de populære »plet-væk-tæpper«, når der skal renses og fjernes pletter.

POLYACRYL

Acryl, eller polyacryl, er den fiber som i udseende og følelse mest ligner uld. Den har en god spændstighed, og slidstyrken er lidt bedre end uld. Acryl absorberer kun ca. 1,5% fugt, d.v.s. et acryltæppe er meget let at rense.

Acryl forhandles under navnene:

ACRILAN, DRALON, COURTELLE, ORLON.

POLYESTER

Polyester har en god slidstyrke og en lav fugtabsorptionsevne, dens genrejsningsevne aftager dog med årene. Polyester er aldrig blevet den succes, som man havde regnet med, uvist af hvilken årsag. Den anvendes mest i Shag-tæpper.


Polyester forhandles under navnene:

TERYLENE, TREVIRA, SPECTRAN, DRALON og **DIOLAN**.

POLYPROPYLEN

Polypropylenfiber er den fiber, der har den laveste vægtfylde, d.v.s. man kan bruge mindre p.p. end f.eks. nylon i et tæppe, og alligevel få et acceptabelt udseende. Fibren har en god slidstyrke, og takket være en intensiv forskning, er de tidligere skavanker med f.eks. en dårlig spændstighed efterhånden elimineret. Det er polypropylene fibre, man i dag anvender i de populære »plet-væk-tæpper«. P.p. fibren er efterhånden så forbedret i forhold til tidligere, at erfarne garn- og tæppefolk regner med, at det bliver den fiber, der bliver dominerende til tæppefabrikation fremover.

Polypropylen forhandles under navne som f.eks.: **MERAKLON, HERCULON, DANALON** og **BERCLON**.




Tæpper Rulle- og skæreprogram

5/64


GAUGE

9/64

GAUGE



ARGENTINA 2 bredder				GuT testet ✓	
Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m²	LUV
997504/5 hvid	Actionback	5/64	400/500	1800	100% PA
998304/5 grå	Actionback	5/64	400/500	1800	100% PA
998104/5 mørk grå	Actionback	5/64	400/500	1800	100% PA
994104/5 beige	Actionback	5/64	400/500	1800	100% PA



FIGARO				GuT testet ✓	
Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m²	LUV
649864 antracit	Filt	9/64	400	660	100 % PA
649664 grå	Filt	9/64	400	660	100 % PA
643964 lys beige	Filt	9/64	400	660	100 % PA
643764 beige	Filt	9/64	400	660	100 % PA

STANDARDMÅL:
Rullelængder ca. 25 m +/- 0,5%
og bredde ca. 400/500 cm +/- 1%

OBS!

Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.

Tæpper

Rulle- og skæreprogram

1/8

GAUGE



NY!

ICECREAM						GuT testet ✓
Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m ²	LUV	
201264 blush	Filt	1/8	400	1950	100% PP	
202064 hvid	Filt	1/8	400	1950	100% PP	
207164 beige	Filt	1/8	400	1950	100% PP	
207364 grå	Filt	1/8	400	1950	100% PP	
207864 mørk grå	Filt	1/8	400	1950	100% PP	
208164 lys grå	Filt	1/8	400	1950	100% PP	



Tæpper

Rulle- og skæreprogram

1/8

GAUGE



SMARAGD 2 bredder						GuT testet ✓
Varenr./Farve	Bagside	Gauge (saxony)	Bredde cm	Luvvægt g/m ²	LUV	
88604/5 grå	Action filt	1/8	400/500	2040	100% PP	
88304/5 mørk grå	Action filt	1/8	400/500	2040	100% PP	
84404/5 creme	Action filt	1/8	400/500	2040	100% PP	
84304/5 beige	Action filt	1/8	400/500	2040	100% PP	
81404/5 rosa	Action filt	1/8	400/500	2040	100% PP	
86504/5 jade	Action filt	1/8	400/500	2040	100% PP	



FIRENZE 2 bredder						GuT testet ✓
Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m ²	LUV	
392964/5 antracit	Filt	1/8	400/500	370	100% PP	
391264/5 beige	Filt	1/8	400/500	370	100% PP	
392464/5 grå	Filt	1/8	400/500	370	100% PP	
393564/5 marine	Filt	1/8	400/500	370	100% PP	
392764/5 mørk grå	Filt	1/8	400/500	370	100% PP	

Tæpper

Rulle- og skæreprogram

1/4

GAUGE



7766064

Beige



7794064

Grå

NY!

ARCADIA

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m ²	LUV
7766064 beige	Filt	1/4	400	660	100% PP
7794064 grå	Filt	1/4	400	660	100% PP



2294

Grå



2295

Stone



2299


Antracit



TANGO | U.V. resistent - Scotchgard behandlet - GuT kontrolnr. 13090


GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m ²	LUV
2294 grå	Foam	1/4	400/500	600	100% PP
2295 stone	Foam	1/4	400/500	600	100% PP
2299 antracit	Foam	1/4	400/500	600	100% PP



78496

Grå



78376

Antracit

1/10

GAUGE

ALABAMA | 2 bredder

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge (loop)	Bredde cm	Luvvægt g/m ²	LUV
78496 grå	Filt	1/10	400/500	550	40% PA / 60% PP
78976 antracit	Filt	1/10	400/500	550	40% PA / 60% PP

Tæpper

Rulle- og skæreprogram

1/10

GAUGE



61756

Antracit



61786

Sort




61916

Beige

JASMIN | 2 bredder

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m ²	LUV
61756 antracit	Filt	1/10	400/500	1150	100% PP
61786 sort	Filt	1/10	400/500	1150	100% PP
61916 beige	Filt	1/10	400/500	1150	100% PP



66396

Lys grå



66956

Mørk grå


OBS!

Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.

DURBAN | 3 bredder

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m ²	LUV
66396 lys grå	Filt	1/10	300/400/500	660	60% PA / 40% PP
66956 mørk grå	Filt	1/10	300/400/500	660	60% PA / 40% PP



9460064

Grå



949956

antracit



9410664

Beige

RAPID | 2 bredder


GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m ²	LUV
9460064 grå	Filt	1/10	400/500	330	100% PP
949956 antracit	Filt	1/10	400/500	330	100% PP
9410664 beige	Filt	1/10	400	330	100% PP

Tæpper


Rulle- og skæreprogram

5/32
GAUGE



98930

Grå



98980

Antracit

SCALA | GuT kontrolnr. 19205 - 3 bredder

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m ²	LUV
98930 grå	Filt	5/32	300/400/500	520	100% PP
98980 antracit	Filt	5/32	300/400/500	520	100% PP



227364

Grå



227764

Antracit

OBS!

Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.

MALTA

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m ²	LUV
227364 grå	Filt	5/32	400	540	100% PP
227764 antracit	Filt	5/32	400	540	100% PP



279756

Antracit



279156

Grå

CARAVELLE | 2 bredder


GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Gauge	Bredde cm	Luvvægt g/m ²	LUV
279756 antracit	Foam	5/32	400/500	750	100% PP
279156 grå	Foam	5/32	400/500	750	100% PP

Tæppefliser

- gode og slidstærke tæppefliser

Med tæppefliser har du mulighed for at rokere rundt eller udskifte tæppefliser, hvis der for eksempel er kommet pletter på. Samtidig kan du lave mønstre og blande farver efter humør og smag.



942

Grå



950

Lys grå



966

Antracit



980

Mørk grå

KENTUCKY | 1 palle = 100 m² / 5 m² pr. box

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Brugs-klasse	Mål cm	Luvvægt g/m ²	LUV
942 grå	Bitumen	31	50 x 50	350	100% PP
950 lys grå	Bitumen	31	50 x 50	350	100% PP
966 antracit	Bitumen	31	50 x 50	350	100% PP
980 mørk grå	Bitumen	31	50 x 50	350	100% PP




272

Lys grå



274

Grå



277

Antracit



278

Mørk grå

NEVADA | 1 palle = 100 m² / 5 m² pr. box

GuT testet ✓

Varenr./Farve	Bagside	Brugs-klasse	Mål cm	Luvvægt g/m ²	LUV
272 lys grå	Bitumen	33	50 x 50	550	100% PA
274 grå	Bitumen	33	50 x 50	550	100% PA
277 antracit	Bitumen	33	50 x 50	550	100% PA
278 mørk grå	Bitumen	33	50 x 50	550	100% PA



Har du været uheldig og tabt/spildt noget på tæppet?
Se vores pletfjerningsguide side 14-15.



A VAND

Sug så meget som muligt op med en klud eller køkkenrulle. Dup efter/gnid let med en klud vædet med vand. Sug op med klud eller køkkenrullepapir, indtil der ikke længere sker afsmitning af pletten på kluden eller køkkenrullepapiret.



B VASKEPULVEROPLØSNING

1 spsk. pr. 1/2 liter vand. Sug så meget som muligt op med en klud eller køkkenrulle. Dup efter/gnid let med en klud vædet med vaskepulveropløsning. Sug op med klud eller køkkenrullepapir, indtil der ikke længere sker afsmitning af pletten på kluden eller køkkenrullepapiret. Gentag dupning blot med rent vand og sug sæberesterne op med en klud eller køkkenrullepapir.



C FORTYNDER

Sug så meget som muligt op med en klud eller køkkenrulle. Gentag proceduren, indtil der ikke længere sker afsmitning af pletten på kluden.

VIGTIGT: Hæld ikke fortynder direkte på tæppet.



D RENSSET BENZIN ELLER CHLOROTHENE

Dup/gnid let med en klud vædet med rensemidlet. Gentag proceduren, indtil der ikke længere sker afsmitning af pletten på kluden.

VIGTIGT: Hæld ikke rensemidlet direkte på tæppet.



E ACETONE

Dup/gnid let med en klud vædet med acetone. Gentag proceduren, indtil der ikke sker afsmitning af pletten på kluden.

VIGTIGT: Hæld ikke acetone direkte på tæppet.

Guide til pletfjerning

Tæpper med 5 års plet-væk garanti

Det er et godt valg af tæpper. De er fremstillet af en ny type polypropylene fibre, som har en hel række hidtil usete fordele, som f.eks. meget stor slidstyrke, meget ringe falmningstendens og så den store fordel, at det næsten ikke opsuger væske. Det bevirker, at hvis uheldet endelig er ude, og man spilder ét eller andet på tæppet, kan det i de allerfleste tilfælde suges op uden at efterlade sig spor.

PLET-VÆK NØGLEN

Kode	A	B	C	D	E
Blod	●				
Blæk		●		●	
Cacaomælk	●				
Chokolade		●			
Frugtjuice	●				
Frugtpletter	●				
Kaffe	●				
Ketchup		●			
Maling			●		
Margarine		●		●	
Mælk		●			
Neglelak					●
Olie				●	
Opkast		●			
Rødbedsaft	●				
Rust		●			
Skosvæerte		●		●	
Smør		●		●	
Sodavand	●				
Sovs		●			
Stearin				●	
The	●				
Tusch				●	
Urin		●			
Vin		●			
Øl		●			

Når uheldet er ude

- 1 Hurtig indgriben er det første - lad ikke pletten tørre ind. Gå straks i gang med at fjerne pletten i henhold til nedenstående.
- 2 Undgå at gnide, sug pletten op med rene klude eller køkkenrulle. NB. bruges køkkenrullepapir, pas da på, at det ikke er stærkt farvet, eller har et kraftigt mønster, som kan smitte af og derved gøre skaden værre.
- 3 Er pletten alligevel tørret ind, prøv da først at skrape så meget af den af med en paletkniv eller lignende - ikke skarpt redskab.
- 4 Gå derefter frem efter PLET-VÆK nøglen, men begræns brugen af renevæsker mest muligt. Brug ikke mere end der straks kan opsuges igen, da der ellers kan ske skade på tæppets mellemlag og bagside-foam.
- 5 Kan pletten ikke fjernes ved brug af anvisningerne i PLET-VÆK nøglen, kontakt da din forhandler, som igen vil kontakte os. Vi vil evt. besigtige skaden, og evt. anvise et aut. rengøringssselskab, som så skal forsøge at fjerne pletten. Er rengøringssselskabet i stand til at fjerne pletten, bortfalder garantien, men er det ikke tilfældet, leverer vi et nyt tilsvarende tæppe, og betaler arbejdsløn for afgang af det gamle tæppe, og pålægning af det nye. Udgiften til rengøringssselskabet påhviler forbrugeren.
- 6 Garantien omfatter de i husholdningen normalt forekommende væsker. Undtaget fra garantien er pletter fra kemikalier, farvestoffer o.l., som normalt kun anvendes indenfor håndværk og industri.




Polypropylene fibre opsuger næsten ingen væske, og derfor kan uheld suges op i de allerfleste tilfælde uden at efterlade spor.

Nålefilt

- i mange farver



Velegnet til dekorationsformål.



OBS! Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.

CONCORD 444 nålefilt - Brandtest: EN 13297 Euroclass E _{fl} GuT testet ✓					
Varenr./Farve	Bredde cm	Længde m	Luvvægt g/m ²	Total vægt g/m ²	LUV
D444137 rød	100	ca. 40 m	300	880	50% PP / 50% PES
D444237 rød	200	ca. 40 m	300	880	50% PP / 50% PES
D444037 rød	400	ca. 40 m	300	880	50% PP / 50% PES
D444096 sort	400	ca. 40 m	300	880	50% PP / 50% PES
D444210 grå	400	ca. 40 m	300	880	50% PP / 50% PES
D444211 mørk grå	400	ca. 40 m	300	880	50% PP / 50% PES


CONCORD 555 nålefilt Brandtest: NF EN 14041-1 Euroclass C _{fl} -s1 GuT testet ✓					
Varenr./Farve	Bredde cm	Længde m	Luvvægt g/m ²	Total vægt g/m ²	LUV
378220 grå	200	ca. 35 m	630	790	100% PP
378224 grå	400	ca. 35 m	630	790	100% PP
378820 antracit	200	ca. 35 m	630	790	100% PP
378824 antracit	400	ca. 35 m	630	790	100% PP

Special nålefilt

- med gelbagside



Egnet til indgangspartier. Kraftig smudsmåtte.



PROTECTOR special nålefilt GuT testet ✓					
Varenr./Farve	Bredde cm	Længde m	Luvvægt g/m ²	Total vægt g/m ²	LUV
90620050 antracit	100/200	ca. 30 m	600	1470	100% PP

SAMSON special nålefilt GuT testet ✓					
Varenr./Farve	Bredde cm	Længde m	Luvvægt g/m ²	Total vægt g/m ²	LUV
91620078 antracit	200	ca. 25 m	1250	1830	100% PP



OBS! Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.

Kunstgræs

- i flere farver og kvaliteter



Kunstgræs med dræn i kraftig kvalitet.



CRICKET græs med dræn GuT testet ✓					
Varenr./Farve	Bredde cm	Længde m	Luvvægt g/m²	Total vægt g/m²	LUV
C403040 grøn	400	ca. 40 m	420	950	50% PP / 50% PES
C413040 antracit	400	ca. 40 m	420	950	50% PP / 50% PES
C423040 grå	400	ca. 40 m	420	950	50% PP / 50% PES

VICTORIA græs med dræn - Luv højde: 30 mm GuT testet ✓					
Varenr./Farve	Bredde cm	Længde m	Luvvægt g/m²	Total vægt g/m²	LUV
V4320400 grøn	400	ca. 19 m	757	1624	100% PP


CASTOR græs med dræn - Luv højde: 30 mm GuT testet ✓					
Varenr./Farve	Bredde cm	Længde m	Luvvægt g/m²	Total vægt g/m²	LUV
V4320200 grøn	200	ca. 25 m	1100	1985	100% PP
V4320300 grøn	300	ca. 25 m	1100	1985	100% PP
V4320400 grøn	400	ca. 25 m	1100	1985	100% PP
V4320500 grøn	500	ca. 25 m	1100	1985	100% PP

Kunstgræs

- i flere farver og kvaliteter



Kunstgræs med og uden dræn.



PARK med og uden dræn GuT testet ✓					
Varenr./Farve	Bredde cm	Længde cm	Luvvægt g/m²	Total vægt g/m²	LUV
D403020 grøn m/dræn	200	ca. 40 m	290	930	50% PP / 50% PES
D403040 grøn m/dræn	400	ca. 40 m	290	930	50% PP / 50% PES
D413020 grøn u/dræn	200	ca. 40 m	290	900	50% PP / 50% PES
D413040 grøn u/dræn	400	ca. 40 m	290	900	50% PP / 50% PES
D423020 grå m/dræn	200	ca. 40 m	290	900	50% PP / 50% PES
D433020 grå u/dræn	200	ca. 40 m	290	900	50% PP / 50% PES
D453140 antracit m/dræn	400	ca. 40 m	290	930	50% PP / 50% PES
D453020 antracit u/dræn	200	ca. 40 m	290	930	50% PP / 50% PES



Sisal og kokos plys

- et håndspundet naturprodukt

Sisal/kokos er et håndspundet naturprodukt, så der kan være uregelmæssigheder.



SISAL BOUCLE med latex						GuT testet ✓
Varenr./Farve	Bredde cm	Længde m	Luvvægt g/m²	Total vægt g/m²	Tykkelse mm	LUV
T804200 peanut	400	ca. 30 m	1800	2200	5	Sisal
T804205 peanut	500	ca. 30 m	1800	2200	5	Sisal
T801100 cognac	400	ca. 30 m	1800	2200	5	Sisal
T801105 cognac	500	ca. 30 m	1800	2200	5	Sisal
T807000sort	400	ca. 30 m	1800	2200	5	Sisal
T807005 sort	500	ca. 30 m	1800	2200	5	Sisal

KOKOS PLYS skæremåtte					GuT testet ✓
Varenr./Farve	Bredde cm	Længde m	Luvvægt g/m²	Tykkelse mm	LUV
T171000 naturfarvet	100	ca. 12,5 m	224	17	Kokos
T172000 naturfarvet	200	ca. 12,5 m	224	17	Kokos
T182302 naturfarvet	200	ca. 12,5 m	224	23	Kokos
T179902 sort	200	ca. 12,5 m	224	17	Kokos
T178502 grå	200	ca. 12,5 m	224	17	Kokos

Vær venligst opmærksom på at sisal/kokos skal have stuetemperatur ved lægning.
For at opnå et perfekt resultat, skal sisal/kokos enten spændes ud på gribelister eller fuldklæbes.



Kokosmåtter bestilt i skæremål kan ikke forventes 100% vinkelret.
Derfor anbefales det, at bestille ekstra så måtten kan tilpasses.



Måtter

- i flere farver og kvaliteter

Praktiske indgangsmåtter, der fjerner skidt og snavs.



DELHI "Kokos-look"						GuT testet ✓	
Varenr./Farve	Højde mm	Luv-højde mm	Vægt g/m²	Totalvægt g/m²	Bagside	LUV	
T150502 beige	11,5	4,5	1250	4070	Gummi	100% PP	
T150002 sort	11,5	4,5	1250	4070	Gummi	100% PP	



CLEANER Måtter i faste mål							
Varenr./Farve	Størrelse cm	Højde mm	Luv-højde mm	Vægt g/m²	Totalvægt g/m²	Bagside	LUV
3000 Antracit	60x90	8,5	6	900	3700	Gummi	100% PA
3000 Antracit	90x150	8,5	6	900	3700	Gummi	100% PA
2022 Antracit	60x90	8	10	1400	4200	Gummi	100% PA
2022 Antracit	90x150	8	10	1400	4200	Gummi	100% PA

CLEANER 2022 Måtte som rulle							
Varenr./Farve	Bredde cm	Højde mm	Luv-højde mm	Vægt g/m²	Totalvægt g/m²	Bagside	LUV
2022 Antracit	135	8	10	1400	4200	Gummi	100% PA




Vinylkollektion 2022

Vinyl er et slidstærkt produkt af kunststoffer med en forseglet overflade, hvilket gør det yderst modstandsdygtigt og praktisk. Samtidig kan det fås med forskellige mønstre og prægninger, der blandt andet ligner klinker eller træ. Gulvet er vandtæt og nemt at gøre rent.

TOPCLEAN SURFACE behandlet

Alle vinyl er TOPCLEAN SURFACE behandlet. Det er en behandling, som lukker de mikroskopiske huller, der normalt er i en vinyloverfalde. Denne behandling bevirker, at vinylen får en større slidstyrke, og bliver lettere at holde ren.

Til rengøring og vedligeholdelse af vinyl, anbefales det at bruge produkterne MELTEX Gulvrengøring og Gulvrens, se vores Rengørings- og vedligeholdelsesguide, side 48.



Mønsterrapport



En mønsterrapport viser hvor et gentagende mønster starter og slutter. 2 pile i samme retning betyder, at banerne kan lægges i samme retning. Er pilene modsatte, skal banerne endevendes ved lægning.



MERKUR

SATURN

COMET

JUPITER

VENUS

GALAXY

MARS

Merkur

- Cushion vinyl med tekstilbagside



God kvalitet til mange anvendelsesmuligheder. Kan anvendes til gulvvarme, i så fald skal vinylen fuldlimes. Har TOPCLEAN overflade med 10 års boliggaranti.



OBS! Cushion vinyler bør aldrig bruges til vådrum.

MERKUR TOPCLEAN SURFACE behandlet								
Varenr.	Mønster	Mønster-rapport	Slidlag	Slidlag mm	Bredde cm	Længde cm	Tykkelse mm	Vægt pr. m²
5659030B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	2,2	1480 g
5660030G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	2,2	1480 g
5659031B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	2,2	1480 g
5660031G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	2,2	1480 g
5659032B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	2,2	1480 g
5660032G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	2,2	1480 g
5659038B	↑↑	133x100	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	2,2	1480 g
5660038G	↑↑	133x100	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	2,2	1480 g
5659011B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	2,2	1480 g
5660011G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	2,2	1480 g
5659014B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	2,2	1480 g
5660014G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	2,2	1480 g

PVC-afgift pr. m²: 0,24 kr.



OBS!


Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.

Saturn

- vinyl i gode mønstre og farver


Udgave med kraftigere opbygning end tidligere. Kan anvendes til gulvvarme, i så fald skal vinylen fuldlimes. Har TOPCLEAN overflade med 10 års boliggaranti på gennemslidning.

SATURN



6578075B

SATURN



6530075G

SATURN



5208267B

SATURN



5264267G

SATURN



27090051B

SATURN



27091051G

SATURN



27015033B

SATURN



27022033G

SATURN



27015034B+27022034G

SATURN



27090046B

SATURN



27091046G

SATURN



27090020B

SATURN



27091020G

SATURN



27090067B

SATURN



27091067G

Flise str. 33,33 x 33,33 cm

Flise str. 33,33 x 33,33 cm

Planke str. 35,5 x 7,5 cm

SATURN TOPCLEAN SURFACE behandlet								
Varenr.	Mønster	Mønster-rapport	Slidlag	Slidlag mm	Bredde cm	Længde cm	Tykkelse mm	Vægt pr. m²
6578072B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	3,0	2170 g
6530072G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	3,0	2170 g
5208267B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	3,0	2170 g
5264267G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	3,0	2170 g
27090051B	↑↑	100x150	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	3,0	2170 g
27091051G	↑↑	100x150	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	3,0	2170 g
27015033B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	3,0	2170 g
27015033G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	3,0	2170 g
27015034B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	3,0	2170 g
27022034G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	3,0	2170 g
27090046B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	3,0	2170 g
27091046G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	3,0	2170 g
27090020B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	3,0	2170 g
27091020G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	3,0	2170 g
27090067B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	400	ca. 25 m	3,0	2170 g
27091067G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,25	300	ca. 25 m	3,0	2170 g

PVC-afgift pr. m²: 0,24 kr.



OBS!

Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.




Comet

- slidstærk med god gangkomfort



Slidstækt boligvinyl med fantastisk god gangkomfort. Kan anvendes til gulvvarme, i så fald skal vinylen fuldlimes. Har TOPCLEAN overflade med 10 års boliggaranti på gennemslidning.



COMET | TOPCLEAN SURFACE behandlet

Varenr.	Mønster	Mønster-rapport	Slidlag	Slidlag mm	Bredde cm	Længde cm	Tykkelse mm	Vægt pr. m²
27123053B	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,20	400	ca. 25 m	2,6	1475 g
27123033B	↑↓	0 cm	100 % PVC	0,20	400	ca. 25 m	2,6	1475 g
27123034B	↑↓	0 cm	100 % PVC	0,20	400	ca. 25 m	2,6	1475 g
27123052B	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,20	400	ca. 25 m	2,6	1475 g
27123058B	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,20	400	ca. 25 m	2,6	1475 g
27123059B	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,20	400	ca. 25 m	2,6	1475 g

PVC-afgift pr. m²: 0,24 kr.

OBS! Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.



Jupiter

- kraftig soft vinyl



Slidstækt boligvinyl med fantastisk god gangkomfort. Meget kraftig vinyl i flotte mønstre med større slidlag. Kan anvendes til gulvvarme, i så fald skal vinylen fuldlimes. Har TOPCLEAN overflade med 10 års boliggaranti på gennemslidning.



JUPITER | TOPCLEAN SURFACE behandlet

Varenr.	Mønster	Mønster-rapport	Slidlag	Slidlag mm	Bredde cm	Rulle længde	Tykkelse mm	Vægt pr. m²
5214020B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,35	400	ca. 25 m	3,7	2700 g
5267041G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,35	300	ca. 25 m	3,7	2700 g
27014035B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,35	400	ca. 25 m	3,7	2700 g
27021035G	↑↑	100 cm	100% PVC	0,35	300	ca. 25 m	3,7	2700 g

PVC-afgift pr. m²: 0,43 kr.



OBS! Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.



Venus

- slidstærk vinyl



Slidstækt vinyl med fantastisk god gangkomfort.
Har TOPCLEAN overflade med 15 års boliggaranti på gennemslidning.



5624015B 5625015G 5624018B 5625018G 5624020B 5625020G

VENUS - TOPCLEAN SURFACE behandlet								
Varenr.	Mønster	Mønster-rapport	Slidlag	Slidlag mm	Bredde cm	Længde m	Tykkelse mm	Vægt pr. m²
5624015B	↑↓	0 cm	100% PVC	0,70	400	ca. 24 m	2,5	2900 g
5625015G	↑↓	0 cm	100% PVC	0,70	300	ca. 24 m	2,5	2900 g
5624018B	↑↓	0 cm	100% PVC	0,70	400	ca. 24 m	2,5	2900 g
5625018G	↑↓	0 cm	100% PVC	0,70	300	ca. 24 m	2,5	2900 g
5624020B	↑↓	0 cm	100% PVC	0,70	400	ca. 24 m	2,5	2900 g
5625020G	↑↓	0 cm	100% PVC	0,70	300	ca. 24 m	2,5	2900 g

PVC-afgift pr. m²: 0,46 kr.




OBS! Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.

Galaxy

- kraftig soft vinyl



Slidstækt boligvinyl med fantastisk god gangkomfort. Kan anvendes til gulvvarme, i så fald skal vinylen fuldlimes. Har TOPCLEAN overflade med 10 års boliggaranti på gennemslidning.



5203064B 5203059B 5203045B 5203058B 5203069B
Flise str. 25 x 25 cm Flise str. 25 x 25 cm

GALAXY - TOPCLEAN SURFACE behandlet								
Varenr.	Mønster	Mønster-rapport	Slidlag	Slidlag mm	Bredde cm	Længde m	Tykkelse mm	Vægt pr. m²
5203064B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,30	400	ca. 19 m	4,5	3000 g
5203059B	↑↑	100 cm	100% PVC	0,30	400	ca. 19 m	4,5	3000 g
5203045B	↑↓	100 cm	100% PVC	0,30	400	ca. 19 m	4,5	3000 g
5203058B	↑↑	0 cm	100% PVC	0,30	400	ca. 19 m	4,5	3000 g
5203069B	↑↑	0 cm	100% PVC	0,30	400	ca. 19 m	4,5	3000 g

PVC-afgift pr. m²: 0,48 kr.



Mars

- kraftig soft vinyl



Slidstækt boligvinyl med fantastisk god gangkomfort. Kan anvendes til gulvvarme, i så fald skal vinylen fuldlimes. Har TOPCLEAN overflade med 10 års boliggaranti på gennemslidning.

MARS

MARS

MARS

MARS

MARS

MARS

MARS

MARS

MARS

MARS

MARS

MARS

MARS

MARS

MARS

MARS

MARS

MARS

MARS

MARS

PVC-afgift pr. m²: 0,24 kr.

BOLIGVINYL

TOP CLEAN OVERFLADE

15 ÅRS BOLIG

GARANTI

TOPCLEAN

TOP CLEAN OVERFLADE

OBS!

Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.


MARS TOPCLEAN SURFACE behandlet								
Varenr.	Mønster	Mønster-rapport	Slidlag	Slidlag mm	Bredde cm	Længde cm	Tykkelse mm	Vægt pr. m²
27102004B	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,30	400	ca. 24 m	3,2	2300 g
27101004G	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,30	300	ca. 24 m	3,2	2300 g
27102005B	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,30	400	ca. 24 m	3,2	2300 g
27101005G	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,30	300	ca. 24 m	3,2	2300 g
27102006B	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,30	400	ca. 24 m	3,2	2300 g
27101006G	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,30	300	ca. 24 m	3,2	2300 g
27102007B	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,30	400	ca. 24 m	3,2	2300 g
27101007G	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,30	300	ca. 24 m	3,2	2300 g
27102013B	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,30	400	ca. 24 m	3,2	2300 g
27101013G	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,30	300	ca. 24 m	3,2	2300 g
27102015B	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,30	400	ca. 24 m	3,2	2300 g
27101015G	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,30	300	ca. 24 m	3,2	2300 g
27102016B	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,30	400	ca. 24 m	3,2	2300 g
27101016G	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,30	300	ca. 24 m	3,2	2300 g
27102026B	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,30	400	ca. 24 m	3,2	2300 g
27101026G	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,30	300	ca. 24 m	3,2	2300 g
27102027B	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,30	400	ca. 24 m	3,2	2300 g
27101027G	↑↑	100 cm	100 % PVC	0,30	300	ca. 24 m	3,2	2300 g
27102019B	↑↓	100 cm	100 % PVC	0,30	400	ca. 24 m	3,2	2300 g
27101019G	↑↓	100 cm	100 % PVC	0,30	300	ca. 24 m	3,2	2300 g

Kom og se vores store vinylkollektion


Linoleum

- naturprodukt, co₂-neutral


Linoleum er en naturlig gulvbelægning, som er ekstrem holdbar, og som er det mest miljøvenlige valg, når vi taler elastiske gulve. Alle gulve har Topshield2, en dobbelt UV-hærdet overflade som gør den mere smudsafvisende og slidsstærkt.



2629 2939 3030 3032



3038 3048 3055 3120



3136 3139



3146 3872



Linoleum

- naturprodukt, co₂-neutral

LINOLEUM

Varenr.	Bagside	Bredde cm	Længde m	Tykkelse mm	Vægt pr. m ²
2629 eiger	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
2939 black	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
3030 blue	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
3032 mist gray	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
3038 caribbean	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
3048 graphite	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
3055 fresco blue	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
3120 rosato	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
3136 concrete	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
3139 lava	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
3146 serene grey	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg
3872 volcanic ash	Jute	200	ca. 30 m	2,5	2,9 kg

SVEJSETRÅD

Varenr.	Beskrivelse
Svejsetråd	Svejsetråd til samling af linoleumsbaner



OBS! De viste farver er lagervare. Andre farver kan skaffes ved bestilling. Dette gælder også linoleum fra DLW.




Akustikgulve med og uden kliksystem



- SPC gulv
- 100% vandafvisende
- Rigid kalkstensbaseret kerne
- Sømløse installationer på store område
- Modstandsdygtig overfor varme og sollys
- Ekstra modstandsdygtig overfor ridser
- Hurtigt og nemt at installere
- Minimeret telegrafering af små undergulvsfejl
- Ingen behov for akklimatisering
- Fri for orto-phthalater og andre skadelige stoffer


Flerlags UV belægning
Dybt struktureret og dekorativt lag
Rigid kalkstensbaseret kerne
Valgfri forudmonteret bagside



WPC

- 100% vandafvisende
- 100% Phthalat fri
- Gennemsnitlig dimensionsstabilitet
- Lille risiko for underlagets ujævnheder vises
- Kan installeres i rum med direkte sollys og høje temperaturændringer
- Nem flydende installation


UV belægning
PVC slidlag
PVC dekorationslag
Fleksibel LVT-kerne
Rigid Foam (solid) kerne
Klik
Formonteret bagside




LVT Dryback

- 100% vandafvisende
- Modstandsdygtig overfor slag
- Kan installeres i rum med direkte sollys og høje temperaturændringer
- Lim montering


UV belægning
Slidlag
Farvefilmsbelægning
Basislag





Meltex akustikgulve med korkbagside - 7,5 mm

Med korkens gode egenskaber får man et gulv, der absorberer lyden fra sko og høje hæle, samtidig med at gulvet giver en behagelig og blød gangkomfort. Gulvet egner sig til et hvert hjem med højt til loftet og børn med fart på, og er yderligere velegnet til erhverv, hvor der er meget trafik.




Firmfit akustikgulv med korkbagside - 5 mm

Med korkens gode egenskaber får man et gulv, der absorberer lyden fra sko og høje hæle, samtidig med at gulvet giver en behagelig og blød gangkomfort. Gulvet egner sig til et hvert hjem med højt til loftet og børn med fart på, og er yderligere velegnet til erhverv, hvor der er meget trafik.

- Behagelig at træde på
- Kan tåle vand – ideel til køkkenet
- Modstandsdygtig overfor skrammer, ridser og pletter
- Naturtro træ- og stenmønstre
- Nem at rengøre og vedligeholde
- Ideelt gulvvalg til istandsættelser
- Limfri montering – nemt klikssystem

- Klassificerede til erhverv
- Modstandsdygtige overfor skrammer, ridser og pletter
- Naturtro træ- og stenmønstre
- Nem at rengøre og vedligeholde
- 3 mm uden klikssystem skal fuldlimes
- Enkelte planker eller fliser kan udskiftes



Meltex Dryback uden klikssystem - 3 mm

Dette nye gulv uden klikssystem har et slidlag på 0,70 mm og en brugsklasse 34, hvilket gør det slidstærkt og egnet til erhverv. Gulvet skal fuldlimes.

Meltex akustikgulv – 7,5 mm

– med korkbagside og kliksystem



100% Recyclable


Gulvet kan med et enkelt kliksystem lægges på eksisterende gulve, der har en jævn overflade og skal ikke limes. Materialet føles lunt at gå på, men kan sagtens installeres på gulvvarme.



S1600 Lys sildeben
Plankestr. 750 x 150 mm



S1601 Mørk sildeben
Plankestr. 750 x 150 mm



K1700 Ocean
Plankestr. 1522 x 240 mm



K1701 Frost
Plankestr. 1522 x 240 mm



K1702 Silver
Plankestr. 1522 x 240 mm



K1703 Earth
Plankestr. 1511 x 229 mm



K1704 Ash
Plankestr. 1511 x 229 mm



K1705 Oak
Plankestr. 1511 x 229 mm



K1706 Vintage
Plankestr. 1511 x 229 mm



K1707 Forest
Plankestr. 1511 x 229 mm

NY!

OBS!

Installation: Maksimalt
20 x 20 m uden dilationsfuge.



K3300 Antracit m/sort fuge
Flisestr. 305 x 610 mm



K3301 Grå m/sort fuge
Flisestr. 305 x 610 mm



K3302 Grå beton
Flisestr. 305 x 610 mm



K3303 Antracit beton
Flisestr. 305 x 610 mm



Meltex akustikgulv – 7,5 mm

– med korkbagside og kliksystem



100% Recyclable

MELTEX AKUSTIKGULV | klikgulv med korkbagside

Varenr.	Bagside	Slidlag mm	Str. mm	Tykkelse mm	Antal pr. box	m² pr. box	m² pr. palle
S1600 lys sildeben	Kork	0,55	750 x 150	7,5	12 stk.	1,35	97,20
S1601 mørk sildeben	Kork	0,55	750 x 150	7,5	12 stk.	1,35	97,20
K1700 Ocean	Kork	0,55	1522 x 240	7,5	5 stk.	1,83	87,84
K1701 Frost	Kork	0,55	1522 x 240	7,5	5 stk.	1,83	87,84
K1702 Silver	Kork	0,55	1522 x 240	7,5	5 stk.	1,83	87,84
K1703 Earth	Kork	0,55	1522 x 240	7,5	5 stk.	1,83	87,84
K1704 Ash	Kork	0,55	1511 x 229	7,5	5 stk.	1,73	83,04
K1705 Oak	Kork	0,55	1511 x 229	7,5	5 stk.	1,73	83,04
K1706 Vintage	Kork	0,55	1511 x 229	7,5	5 stk.	1,73	83,04
K1707 Forest	Kork	0,55	1511 x 229	7,5	5 stk.	1,73	83,04
K3300 antracit m/ fuge	Kork	0,55	305 x 610	7,5	6 stk.	1,11	71,44
K3301 grå m/ fuge	Kork	0,55	305 x 610	7,5	6 stk.	1,11	71,44
K3302 grå beton	Kork	0,55	305 x 610	7,5	6 stk.	1,11	71,44
K3303 antracit beton	Kork	0,55	305 x 610	7,5	6 stk.	1,11	71,44

PVC-afgift pr. m²: 5,28 kr.



Billeder og farver på
prøverne i kataloget kan
variare fra det færdige gulv.



Firmfit akustikgulv – 5 mm

– med korkbagside og kliksystem




Gulvet kan med et enkelt kliksystem lægges på eksisterende gulve, der har en jævn overflade og skal ikke limes. Materialet føles lunt at gå på, men kan sagtens installeres på gulvvarme.



RS2365 Mørk sildeben
Plankestr. 615 x 123 mm

RS2372 Lys sildeben
Plankestr. 615 x 123 mm



R2376 Steel
Plankestr. 1532 x 225 mm

R2361 Lava
Plankestr. 1532 x 225 mm

R2365 Cinnamon
Plankestr. 1532 x 225 mm



R2362 Coffee
Plankestr. 1532 x 225 mm

R2372 Caramel
Plankestr. 1532 x 225 mm



Korkbagsiden giver en blød gangkomfort og lyddæmpende effekt, som er med til at bidrage til neddæmpningen af akustikken i ethvert hjem med højt til loftet og børn med fart på.

PVC-afgift pr. m²: 4,78 kr.



Installation: Maksimalt 25 x 25 m uden dilationsfuge.

Erhverv

Klasse 33

Garanti

LEVETIDS bolig

Garanti

15 ÅR Erhverv

Lyddæmpende

18 DB

100% vandtæt

Fasetkanter

Naturtro overflade

Velegnet til Gulvvarme

Fastgjort korkbagside 1mm

Nemt kliksystem

Upåvirket af direkte sollys

GREENGUARD

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS

UL.COM/CC

UL 2818

GOLD

Firmfit akustikgulv – 5 mm

– med korkbagside og kliksystem



FIRMFIT AKUSTIKGULV | klikgulv med korkbagside

Varenr.	Bagside	Slidlag mm	Str. mm	Tykkelse mm	Antal pr. box	m² pr. box	m² pr. palle
RS2365 mørk sildeben	Kork	0,55	615 x 123	5	30 stk.	2,269	122,53
RS2372 lys sildeben	Kork	0,55	615 x 123	5	30 stk.	2,269	122,53
R2376 steel	Kork	0,55	1532 x 225	5	7 stk.	2,413	125,48
R2361 lava	Kork	0,55	1532 x 225	5	7 stk.	2,413	125,48
R2365 cinnamon	Kork	0,55	1532 x 225	5	7 stk.	2,413	125,48
R2362 coffee	Kork	0,55	1532 x 225	5	7 stk.	2,413	125,48
R2372 caramel	Kork	0,55	1532 x 225	5	7 stk.	2,413	125,48



Billeder og farver på prøverne i kataloget kan variere fra det færdige gulv.



Plant – et – træ

På grund af historisk skovrydning er kun 14,5 % af landarealet i Danmark dækket af skov. Ved hjælp af donation til organisation onetreeplanted.org, vil Meltex A/S for hver ordre på akustikgulv, donere et træ til denne organisation.

På den måde kan vi hjælpe med, at få plantet 1 million træer på over 350 hektar jord til gavn for klimaet, biodiversiteten og lokalsamfundet. Samt give et rigt levested for hjemmehørende fugle og insekter.

Læs mere på

onetreeplanted.org/collections/europe/products/denmark




ONETREEPLANTED

MELTEX
...til danske gulve

Meltex gulve med og uden kliksystem

Få et lækkert display med prøver på vores akustikgulve

Displayet bliver udleveret med prøver uden beregning til udstilling.






Meltex Dryback – 3 mm

- uden kliksystem

Dette nye gulv uden kliksystem har et slidlag på 0,70 mm og en brugsklasse 34, hvilket gør det slidstærkt og egnet til erhverv. Gulvet skal fuldlimes.



DS2372 Lys sildeben
Plankestr. 610 x 122 mm



DS2365 Mørk sildeben
Plankestr. 610 x 122 mm


Produktet skal fuldlimes!
Billeder og farver på prøverne i kataloget
kan variere fra det færdige gulv.



D2376 Steel
Plankestr. 1540 x 233 mm



D2361 Lava
Plankestr. 1540 x 233 mm



D2365 Cinnamon
Plankestr. 1540 x 233 mm



D2362 Coffee
Plankestr. 1540 x 233 mm




D2372 Caramel
Plankestr. 1540 x 233 mm

MELTEX DRYBACK | uden kliksystem

Varenr.	Bagside	Slidlag mm	Str. mm	Tykkelse mm	Antal pr. box	m ² pr. box	m ² pr. palle
DS2372 lys sildeben	LVT dryback	0,70	610 x 122	3	36	2,679	112,52
DS2365 mørk sildeben	LVT dryback	0,70	610 x 122	3	36	2,679	112,52
D2376 steel	LVT dryback	0,70	1540 x 233	3	12	4,306	129,18
D2361 lava	LVT dryback	0,70	1540 x 233	3	12	4,306	129,18
D2365 cinnamon	LVT dryback	0,70	1540 x 233	3	12	4,306	129,18
D2362 coffee	LVT dryback	0,70	1540 x 233	3	12	4,306	129,18
D2372 caramel	LVT dryback	0,70	1540 x 233	3	12	4,306	129,18

PVC-afgift pr. m²: 3,22 kr.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)





Rengøring- og vedligehold - af akustikgulve

Daglig rengøring og vedligeholdelse

- Fjern al løs snavs ved fejning eller støvsugning. Brug altid børstemundstykke så man ikke risikere at ridse gulvet.
- Er yderligere rengøring nødvendig, vaskes det med Meltex rengøring 650012. Anvend en blanding på 1-2 dl til en spand (10 ltr.) håndvarmt vand, hvorved gulvet fugtes godt med opløsningen. Efter nogle minutter har smudset løst sig, og det beskidte vand tørres op med en gulvklud.
- Er der brugt Meltex rengøring 650012, skal der ikke efterskylles med rent vand. Det overskydende efterlader ved optørring en smudshæmmende plejefilm som virker antistatisk, og giver gulvet et flot silke-mat skær. Ønskes et blankere gulv, kan denne film yderligere poleres op.
- Er gulvet meget beskidt, og/eller har været udsat for stor slidtage, foretages en grundrengøring som beskrevet nedenfor.



General rengøring af akustikgulve

- Tør spildt op med det samme.
- Hvis gulvet får et kedeligt udseende kan det med fordel poleres for at bevare originale udseende. Prøv først med varmt vand på en opvredet klud for at afgøre, om det er en hinde på gulvet.
- Brug aldrig slibende rengøringsmidler, sæbe, voks eller opløsende produkter på gulvet.
- Læg løse måtter ved alle indgange. Brug filtpuder eller lignende under møbler og ben.



Grundrengøring

- Al løs snavs fjernes ved fejning eller støvsugning (børstemundstykke).
- Fjern evt. pletter med koncentreret Meltex gulvrens 650014.
- Gulvet renses med grundrensemidlet Meltex gulvrens 650014 og blandes med lunkent vand (max. 50 C) i forholdet 1:4 - 1:6. Denne blanding påføres gulvet i et jævnt lag, som skal blive liggende i 15-20 min., hvorefter det vaskes/skures.
- Det snavsede vand fjernes derefter med gulvklud. Gulvet vaskes over med rent, lunkent vand.

Rengøring- og vedligeholdelsesvejledning af akustikgulve med og uden klik og vinyl

Akustikgulve og vinyl er ekstremt holdbare og slidstærke, men som alt andet gulvbelægning kræver det almindelig vedligeholdelse for at opretholde udseende.



Meltex gulvvaskemiddel og gulvrens sælges kun i pakninger af 6 stk.

MELTEX GULVVASKEMIDDEL

Varenr.	Beskrivelse	Pakn. Enheder	Å Liter
650012	Effektiv og skånsom rengøring af vinyl-, laminat- og akustikgulve, lakbehandlede trægulve, terazzo eller klinker. Flydende rengøringsmiddel på ren sæbebasis som er skånsom mod gulvoverfladen og beskytter med en smudsafvisende sæbefilm, der kan poleres. Kan anvendes i alle typer rengøringsmaskiner.	6	1

MELTEX GULVRENS

Varenr.	Beskrivelse	Pakn. Enheder	Å Liter
650014	Fjerner gammel plejefilm, polish og alle former for snavs. Er velegnet til afvaskning før maling, hovedrengøring m.v., samt velegnet til bygge- og hovedrengøring. Alle overflader kræver afvaskning med rent vand efter brug af gulvrens. Bør ikke efterlades i længere tid på vinyl, da dette kan medføre misfarvning.	6	1

ADVARSEL!

Brug aldrig stærkt alkaliske rengøringsmidler som f.eks. soda, lud, skurepulver, brun sæbe o.l., da den slags midler kan angribe vinylgulvets overflade. Brug heller aldrig opløsningsmidler som cellulosefortynder eller acetone til evt. pletfjerning. Brug aldrig rense- plejemidler med en pH værdi højere end 9,0 i brugsopløsning.

Diverse klæbemidler

- primer, reparationsspartelmasse



ARDEX P 51

OBS!

Find vores spartel- og lim-guide på meltex.dk. Ved større køb, ring for pris.

ARDEX P 51 | primer - svarer til Casco VD, Uzin PE 260/360

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode		
ARDEX P 51	ARDEX P 51 er en vandbaseret kunstharpiksdispersion til primning og grunding af underlag inden spartling og klæbning samt til svumning af cementbaserede underlag inden udlægning af ARDEX slidlag. ARDEX P 51 fungerer som porelukker, støvbinder og hæftebro og har efter udtørring en vandafvisende effekt (kan ikke anvendes som spærre til restbyggefugt eller grundfugt). ARDEX P 51 kan påføres sugende og ikke sugende underlag som råbeton, slidlag, gasbeton, terrazzo, gipsspartelmasser, gipskartonplader, spån-/krydsplader, kalci-umsilikatplader, klinker/fliser, støbeasfalt, trægulve, magnesit, epoxymaling/-lag, malede underlag, metalunderlag m.m.	00-1		
Meget glatte, ikke sugende overflader	Ikke sugende, glatte underlag	Til råbetonlag og -dæk	På sugende underlag	Porøse, sugende underlag
Ca. 300 g ren ufortyndet ARDEX P 51 pr. m².	Ca. 200 g ren ARDEX P 51 fortyndet med 100 g vand pr. m²	Ca. 150 g ren ARDEX P 51 fortyndet med 150 g vand pr. m²	Ca. 50 g ren ARDEX P 51 fortyndet med 150 g vand pr. m²	Ca. 30 g ren ARDEX P 51 fortyndet med 150 g vand



ARDEX A 30

ARDEX A 30 | finkornet reparationsspartelmasse - svarer til Schönox Fin, Uzin NC 182

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode		
ARDEX A 30	ARDEX A 30 er en cementbaseret, standfast, universalspartelmasse til reparation, opretning, udsætning og finspartling. Velegnet til råbeton, cement- og anhydrit-pudslag, terrazzogulve, flise- og klinkebelægninger, natursten, gasbeton, lecabeton m.m. Til udbedring af huller, lunger og smårevner, som de forekommer i bygningsdele på gulv-, væg-, og loftsflader.	0-4		
Emballage	Materialeforbrug	Forarbejdnings tid	Gangbar	Belægningsklar
12,5 kg sæk	Ca. 1,25 kg pulver pr. m²/mm	Ca. 15 minutter ved 20 °C	Efter ca. 1 time ved 20 °C	Efter ca. 2 timer

Diverse klæbemidler


- reparations- og objektspartelmasse



ARDEX A 45


ARDEX A 45 | reparationsspartelmasse - svarer til Schönox EF

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode		
ARDEX A 45	ARDEX A 45 er en cementbaseret, standfast reparationsspartelmasse til udspartling af huller og opretning af ujævnheder i underlag. Desuden til nivellering og udbedring af trappetrin og trappeafsatser. Velegnet til råbeton, cement- og anhydritpudslag, støbeasfalt, terrazzogulve, flise- og klinkebelægninger, natursten, gasbeton, lecabeton, spån-/krydsfinersplader, træ m.m. ARDEX A 45 kan ikke anvendes udendørs og på vedvarende vandbelastede områder.	00-4		
Emballage	Materialeforbrug	Forarbejdningstid	Gangbar	Belægningsklar
12,5 / 25 kg sæk	Ca. 1,6 kg pulver pr. m²/mm	Ca. 15 min. ved 20 °C	Efter ca. 1 time ved 20 °C	Efter ca. 1 time ved 20 °C



Diverse klæbemidler

- reparations- og objektspartelmasse



ARDEX K 22 F

ARDEX K 22 F | spændingsfattig, fiberforstærket gipsspartelmasse - svarer til Schönox APF/AP, Uzin NC 110/115

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode		
ARDEX K 22 F	ARDEX K 22 F er en spændingsfattig, fiberarmeret, selvnivellerende gipsspartelmasse til opretning og nivellering af undergulve inden pålægning af gulvbelægninger. Velegnet til støbeasfalt, hård asfaltklæber, råbeton, betonelementer, cement- og anhydritpudslag, gamle spartelmasser, gips, gipspladegulve, magnesit, dafoleum, brædde- og spånpladegulve (V100) og hvor der i øvrigt kræves et spændingsfattigt produkt. Bemærk: Forarbejdning og udtørringstider til belægning er forudsat min. 20 °C i luft og gulvkonstruktion og max. 65 % RF luftfugtighed. Det anbefales altid at udføre fugtmåling i spartellaget med CM-Gerät (veje/tørremetoden). Max. fugtindhold 0,5 % vægt. Ved måling efter RF metoden skal Gulvbranchens retningslinier følges.	00-4		
Emballage	Materialeforbrug	Forarbejdningstid	Gangbar/belægningsklar (fliser)	Belægningsklar
20 kg sæk	Ca. 1,4 kg pulver pr. m2/mm	Ca. 30 min ved 18-20 °C	Efter ca. 2 timer ved 20 °C	Lagtykkelse op til 5 mm efter ca. 12 timer. Lagtykkelser op til 10 mm efter ca. 24 timer.



ARDEX K 33

ARDEX K 33 |

Varenr.	Beskrivelse			MAL kode
ARDEX K 33	ARDEX K 33 egner sig til fremstilling af glatte og jævne flader inden montering af tekstile, elastiske belægninger samt parket samt fliser. Gulvspartelmasse til spartling og afretning af råbeton og beton, cementgulve støbte asfaltunderlag, calciumsulfatunderlag og andre egnede undergulve.			00-4
Emballage	Materialeforbrug	Forarbejdningstid	Gangbar/belægningsklar (fliser)	Belægningsklar
20 kg sæk	1,5 kg pulver pr. m²/mm	Ca. 30 min ved 18-20 °C	Efter cika 2 – 3 timer	Se evt. datablad på ardex.dk

Diverse klæbemidler - gulv- og gipsspartelmasse



ARDEX K 15



Find vores spartel- og lim-guide på meltex.dk
Ved større køb, ring for pris.

ARDEX K 15 | selvsnivellerende, alsidig gulvspartelmasse - svarer til Schönox SP-X, Uzin NC 170

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode		
ARDEX K 15	ARDEX K 15 er en finkornet, cementbaseret gulvspartelmasse og minipuds til afretning, spartling og nivellering af undergulve inden pålægning af gulvbelægninger. Velegnet til råbeton, cement- og anhydritpudslag, støbeasfalt, terrazzogulv, flise- og klinkebelægninger m.m.	00-4		
Emballage	Materialeforbrug	Forarbejdningstid	Gangbar	Belægningsklar
25 kg sæk	Ca. 1,4 kg pulver pr. m²/mm	Ca. 30 min. ved 20 °C	Efter ca. 2 timer ved 20 °C	Lagtykkelse op til 5 mm efter ca. 12 timer. Lagtykkelser op til 10 mm efter ca. 24 timer.



ARDEX K 40

ARDEX K 40 |

Varenr.	Beskrivelse			MAL kode
ARDEX K 40	ARDEX K 40 egner sig til fremstilling af glatte og jævne flader inden montering af elastiske belægninger; herunder især til PVC- og PVC design-belægninger og parket samt fliser/natursten. Gulvspartelmasse til spartling og afretning af råbeton og beton, cementgulve, støbte asfaltunderlag, calciumsulfatunderlag, spån- og OSB-plader, underlag med fastsiddende, vandfaste limrester og andre egnede undergulve.			00-4
Emballage	Materialeforbrug	Forarbejdningstid	Gangbar/belægningsklar (fliser)	Belægningsklar
20 kg sæk	Ca. 1,5 kg pulver pr m²/mm	Ca. 30 min.	Efter 2-3 timer	Se evt. datablad på ardex.dk

Diverse klæbemidler - universallim til akustikgulve



ARDEX AF 165

ARDEX AF 165 | dispersionsbaseret gulv- og væglim - svarer til Casco Proff Ekstra/universal, Uzin KE 2000 S

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode		
ARDEX AF 165	ARDEX AF 165 er kendetegnet ved en stærkt udpræget klæbeevne og en meget høj slutstyrke. Kan anvendes på sugende og ikke sugende underlag indendørs. Anvendes til både våd- og hæftlimning. Til limning af: - Fuldlimning af akustikgulv - PVC-belægninger på gulv og væg - Kvartsvinylfliser - Gummibelægninger op til 2,5 mm i tykkelsen - PVC og PVC-designbelægninger - CV-belægninger og linoleum. - Tekstile gulvbelægninger med bagside af tekstil, latex eller PVC.	00-1		
Emballage	Temperatur	Relativ luftfugtighed (RF)	Afluftningstid	Monteringstid *
14 kg spand	Ikke under 15 °C.	Ikke over 75%	10-20 min.	20-30 min.

* Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger forarbejdningstiden og kan føre til at fugtighed spærres inde i belægningen.
De angivne tider er ved +18 °C og 65 % R.F.



Diverse klæbemidler

- tekstil-, linoleums- og tæppelim



ARDEX AF 270 (langsom)



Find vores spartel- og lim-guide på meltex.dk
Ved større køb, ring for pris.

ARDEX AF 270 (Langsom) | tekstil- og linoleumslim - svarer til Cascolin Plus, Uzin LE 44

Varenr.	Beskrivelse	MAL kode			
ARDEX AF 270	ARDEX AF 270 er kendetegnet ved dens gode begyndelses- og slutstyrke. Kan anvendes på sugende underlag indendørs. Dispersionslim til limning af: - Linoleumsbelægninger med bagside af jute eller glasfiber - Korkment - Tæpper med bagside af tekstil, latexskum eller latex-behandlet bagside - Vævede tekstilbelægninger - Nålefilt	00-3			
Emballage	Forbrug	Temperatur	Relativ luftfugtighed (RF)	Afluftningstid	Ilægningstid *
14 kg spand	Jf. anbefalet tandspartel og limmængde	Ikke under 15 °C	Ikke over 75%	Sugende underlag op til 10 min.	Ca. 15 min.



ARDEX AF 720 (hurtig)

***Monteringstid**
Ilægningstiden er beregnet ved en temperatur på 18 °C og en relativ luftfugtighed på 65 %.
Lavere temperaturer og højere relativ luftfugtighed forlænger de angivne tider og kan resultere i, at fugtighed lukkes inde.

ARDEX AF 720 (hurtig) | linoleums- og tæppelim - svarer til Cascolin Ekstra, Uzin LE 42/43

Varenr.	Beskrivelse					MAL kode
ARDEX AF 720	AF 720 kan anvendes indendørs på gulv.					00-1
	Dispersionslim til limning af - Linoleumsbelægninger - Tæpper med bagside af tekstil, latexskum eller latex-behandlet bagside - Vævede tekstilbelægninger - Nålefilt					
Emballage	Forbrug	Temperatur	Relativ luftfugtighed (RF)	Afluftningstid	Ilægningstid *	
14 kg spand	Op til 40 m²	Ikke under 15 °C	Ikke over 75%	Sugende underlag 0-5 min.	Ca. 15 min.	

Diverse klæbemidler

- fixeringslim til akustikgulve og tæppefliser



ARDEX AF 830



Find vores spartel- og lim-guide på meltex.dk
Ved større køb, ring for pris.

ARDEX AF 830 | fikseringslim - svarer til Casco Proff Tapefix, Uzin U2500

Varenr.	Beskrivelse				MAL kode
ARDEX AF 830	Vandbaseret fikseringslim til fiksering af tæppefliser med filtbagside samt til fast limning af tæppefliser med bagside af bitumen, væv, PVC eller PUR. Til montering af godkendte LVT-belægninger i længder op til 120 cm. Kontakt ARDEX ved brug til LVT-belægninger og vinylfliser. Til montering på sugende og ikke sugende underlag indendørs.				00-1
Emballage	Forbrug	Temperatur	Relativ luftfugtighed (RF)	Afluftningstid	Monteringstid *
10 kg spand	Op til 125 m ²	Ikke under 15 °C	Ikke over 75%	20-30 min.	Ca. 3 timer



ARDEX AF 900

*** Monteringstid**
Lave temperaturer og høj luftfugtighed forlænger forarbejdningstiden og kan føre til at fugtighed spærres inde i belægningen.
De angivne tider er ved +18 °C og 65 % R.F.

ARDEX AF 900 | fixeringslim til SL-tæppefliser - svarer til Casco Proff Tapefix, Uzin U2500

Varenr.	Beskrivelse				MAL kode
ARDEX AF 900	Indendørs på gulv. Til montering på sugende og ikke sugende underlag indendørs.				00-1
	Vandbaseret fixeringslim til fast fixering af tæppefliser med bagside af:				
	- Bitumen				
	- PVC				
	- PUR				
Emballage	Forbrug	Temperatur	Relativ luftfugtighed (RF)	Afluftningstid	Monteringstid *
10 kg spand	Med rulle: 70-90 g/m²	Ikke under 15 °C	Ikke over 75%	30 min. på sugende underlag 60 min. på ikke sugende underlag	Op til 24 timer efter påføringen

Diverse klæbemidler

- tape, svejsepasta, spraylim

DOBBELTKLÆBENDE TAPE

Varenr.	Materiale	Rullestørrelse	Pakn. Enheder
D510505	Lærred	5 cm x 5 m	36
D510525	Lærred	5 cm x 25 m	36
D511025	Lærred	10 cm x 25 m	18
D8080	Tape til filtbagside	5 cm x 25 m	36
D9090	Tape til vinyl	5 cm x 50 m	

SVEJSEPASTA

Varenr.	Beskrivelse	Pakn. Enheder
V340310	Svejsepasta til svejsning af samlinger i cushion-vinyl, tube á 44 g	30

LIMSPRAY

Varenr.	Beskrivelse	Pakn. Enheder
606200	Limspray	12



Undergulve og underlag

- underlags- og isoleringsplader

Absorberer mindre ujævnheder i gulvet og giver en fantastisk god gangkomfort. Udlægges løst.



SOFTBOARD | undergulv til tæpper - Lydisolerende (18 dB) - Varmeisolerende

Varenr.	Bredde cm	Længde cm	Tykkelse mm	m² pr. pk
100500	59	85	7	10

UNDERLAG TIL VINYL | 30 pakninger pr. palle

Varenr.	Bredde cm	Længde cm	Tykkelse mm	m² pr. pk	Pakn. Enheder
300400	59	85	8	5,015	1

AFDÆKNINGSPAP


Varenr.	Bredde m	Længde m	Kvalitet	Pakn. Enheder
S111400	1	30	500g/m²	1

KONTORSTOLEUNDERLAG

Varenr.	Bredde cm	Længde cm	Bagside	Pakn. Enheder
17150	100	150	uden pigge	1
17090	90	120	uden pigge	1

Profiler

- metalprofiler med forsænkede midterhuller



25 MM METALPROFILER MED FORSÆNKEDE MIDTERHULLER | inkl. skruer/rawplugs

Varenr.	Beskrivelse	Profil nr.	Bredde mm	Højde mm	Længde cm	Pakn. Enheder
211425270	Guld eloxeret	21	25	2	270	10
221425100	Guld eloxeret	22	25	2	100	10
232425270	Aluminium	23	25	2	270	10
242425100	Aluminium	24	25	2	100	10

30 MM METALPROFILER MED FORSÆNKEDE MIDTERHULLER | inkl. skruer/rawplugs

Varenr.	Beskrivelse	Profil nr.	Bredde mm	Højde mm	Længde cm	Pakn. Enheder
11430270	Guld eloxeret	1	30	2	270	10
21430090	Guld eloxeret	2	30	2	90	10
32430270	Aluminium	3	30	2	270	10
42430090	Aluminium	4	30	2	90	10

37 MM METALPROFILER MED FORSÆNKEDE MIDTERHULLER - inkl. skruer/rawplugs


Varenr.	Beskrivelse	Profil nr.	Bredde mm	Højde mm	Længde cm	Pakn. Enheder
251437270	Guld eloxeret - forstærket	25	37	3,2	270	10
261437100	Guld eloxeret - forstærket	26	37	3,2	100	10
272437270	Aluminium - forstærket	27	37	3,2	270	10
282437100	Aluminium - forstærket	28	37	3,2	100	10

40 MM METALPROFILER MED FORSÆNKEDE MIDTERHULLER - inkl. skruer/rawplugs

Varenr.	Beskrivelse	Profil nr.	Bredde mm	Højde mm	Længde cm	Pakn. Enheder
91440270	Guld eloxeret	9	40	4,6	270	10
101440100	Guld eloxeret	10	40	4,6	100	10
112440270	Aluminium	11	40	4,6	270	10
122440100	Aluminium	12	40	4,6	100	10

Profiler

- selvklæbende metalprofiler




30 MM SELVKLÆBENDE METALPROFILER | 2 længder

Varenr.	Beskrivelse	Profil nr.	Bredde mm	Højde mm	Længde cm	Pakn. Enheder
51330270	Guld eloxeret	5	30	3,9	270	10
61330090	Guld eloxeret	6	30	3,9	90	10
72330270	Aluminium	7	30	3,9	270	10
82330090	Aluminium	8	30	3,9	90	10

40 MM SELVKLÆBENDE METALPROFILER, BUET | 2 længder

Varenr.	Beskrivelse	Profil nr.	Bredde mm	Højde mm	Længde cm	Pakn. Enheder
131340270	Guld eloxeret, buet	13	40	4,6	270	10
141340090	Guld eloxeret, buet	14	40	4,6	90	10
152340270	Aluminium, buet	15	40	4,6	270	10
162340090	Aluminium, buet	16	40	4,6	90	10
171340270	Guld eloxeret, flad	17	40	2	270	10
181340100	Guld eloxeret, flad	18	40	2	100	10
192340270	Aluminium, flad	19	40	2	270	10
202340100	Aluminium, flad	20	40	2	100	10




AFSLUTNING NÆB | inkl. skruer/rawplugs

Varenr.	Beskrivelse	Profil nr.	Bredde mm	Højde mm	Længde cm	Pakn. Enheder
292425270	Aluminium	29	25	9,7	270	10

Profiler

- afslutninger og vinkler




30 MM AFSLUTNING MED FORSÆNKEDE MIDTERHULLER | inkl. skruer/rawplugs

Varenr.	Beskrivelse	Profil nr.	Bredde mm	Højde mm	Længde cm	Pakn. Enheder
301430270	Guld eloxeret	30	30	1,6	270	1
311430100	Guld eloxeret	31	30	1,6	100	1
322430270	Aluminium	32	30	1,6	270	1
332430100	Aluminium	33	30	1,6	100	1

24,5 X 20 MM VINKEL MED FORSÆNKEDE MIDTERHULLER | inkl. skruer/rawplugs

Varenr.	Beskrivelse	Profil nr.	Bredde mm	Højde mm	Længde cm	Pakn. Enheder
341420270	Guld eloxeret	34	24,5 x 20	1,6	270	1
351420100	Guld eloxeret	35	24,5 x 20	1,6	100	1
362420270	Aluminium	36	24,5 x 20	1,6	270	1
372420090	Aluminium	37	24,5 x 20	1,6	90	1




PLASTPROFILER

Varenr.	Beskrivelse	Højde mm	Længde m
09250006	Selvklæbende fodliste, sort	70	48
09250007	Selvklæbende fodliste, grå	70	48
07650004	Selvklæbende fodliste, sort	60	48
07650005	Selvklæbende fodliste, grå	60	48
09220007	Selvklæbende fodliste, sort	50	48
09220008	Selvklæbende fodliste, grå	50	48

Finish-lister

- sandlister



SANDLISTER | 40 lgd. pr. rør = 124 m

Varenr./Farve	Bredde mm	Højde mm	Længde m	Pakn. Enheder
50010009 alu	10	16	3,10	40
50010006 bøg	10	16	3,10	40
50010012 kirsebær	10	16	3,10	40
50010010 hvid eg	10	16	3,10	40
50010007 eg	10	16	3,10	40
50010015 fyr lud	10	16	3,10	40
50010014 mahogni	10	16	3,10	40
50010001 sort	10	16	3,10	40
50010003 hvid	10	16	3,10	40
50010002 grå	10	16	3,10	40
50010004 lys grå	10	16	3,10	40

Kvalitets gulvværktøj

- knive, klinger og sakse

KNIV ETUI



6000699

DELPHIN KNIV



6000712

N.T. 2000



6000701

TÆPPESAKS




6000223

LUVSAKS



6000215

TRAPEZKLINGE



6000728

TRAPEZKLINGE



6000731

NÆSEKLINGE



6000734

KNÆKBLADE



6000744

TÆPPESKÆRER



6000582

LØS KLINGE



6000583

GULVVÆRKTØJ		
Varenr.	Beskrivelse	Pakn. Enheder
6000699	Kniv etui i læder til to knive	1
6000712	Delphin Kniv	1
6000701	Superkniven N.T. 2000. Kraftig, solid og professionel kniv med et virkelig godt greb. Med indbygget magasin til 5 ekstrablade.	1
6000223	Tæppesaks, 30 cm	1
6000233	Luvsaks, 15 cm	1
6000728	Stanley trapezklinge til Delphin kniv	100
6000731	Stanley trapezklinge til Delphin kniv	100
6000734	Stanley næseklinge til Delphin kniv	100
6000744	Knækblade til til Delphin kniv, 0,5 mm	50
6000582	Tæppeskærer	1
6000582	Løs klinge til tæppeskærer	100

Kvalitets gulvværktøj

- spartler, blandekar og blandere

TANDSPARTEL



6001292

TANDSPARTEL



6001294

TANDSPARTEL



112000

TANDSPARTEL



6000818

DUSTFREE



30902

VOGN



30968

BLANDEKAR



30931

KAR



30932

MÅLESPAND



32306

STØVSKÆRM



30928

TREFOD



30965

TURBINESKOVL



30966

PROPELBANDER



30953

GULVVÆRKTØJ		
Varenr.	Beskrivelse	Pakn. Enheder
6001292	Tandspartel, 250 mm fin	1
6001294	Tandspartel, 250 mm grov	1
112000	Tandspartel, 18 cm fin	1
6000818	Tandspartel, 60 cm (C1)	1
30902	Dustfree	1
30968	Vogn til blandekar	1
30931	Blandekar, 30 liter, sort	1
30932	Blandekar, 75 liter	1
32306	Målespand, 9 liter	1
30928	Støvskaerm	1
30965	Trefod	1
30966	Turbineskovl	1
30953	Propelblander	1

Udlejning

- Multi Stripper

MULTI STRIPPER

Varenr.	Beskrivelse
Multi Stripper	Alt udlejningsmateriel sendes ufranco, og returnering til os skal være franco. Weekend (fra fredag aften til mandag morgen) = 1 døgn's leje.

TILBEHØR

Varenr.	Beskrivelse
000005	Knive
000007	Kniv med indbygget sidekniv



Åbningstider

Mandag-torsdag kl. 8.00 - 16.00
Fredag kl. 8.00 - 14.00



Tlf: 43 99 84 44 • meltex@meltex.dk • www.meltex.dk




Adresse


Motorgangen 12
2690 Karlslunde

Konsulenter

SJÆLLAND/ØERNE
Dennis Morsø
Mobil: 40 44 48 35
E-mail: dm@meltex.dk

JYLLAND
Steen Kjærgaard
Mobil: 40 76 10 67





MELTEX A/S
Motorgangen 12
2690 Karlslunde

Tlf. 43 99 84 44
E-mail: meltex@meltex.dk
www.meltex.dk

MELTEX
...til danske gulve